

Artikelbezeichnung

38 Anfänger Plan

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Artikel-Nr. 505 Version 002 Gültig ab: 20.12.2013

1 Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

505

2 Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11, Absatz 4:

38 Anfänger Plan

3 Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Planziegel - tragend

4 Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

SENFTENBACHER Ziegelwerk

Flotzinger GmbH & Co. KG

Bruck 31 | A-4973 Senftenbach

5 Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:


-

6 System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V:

System 2+

7 Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Stelle für die werkseigene Produktionskontrolle Nr. 1661-CPR-0079 hat die Erstinspektion des Herstellwerks und der werkseigenen Produktionskontrolle und die laufende Überwachung, Beurteilung und Bewertung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und das Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

| Wesentliche Merkmale | | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|--|--|-------------------------|--|
| (Soll) Maße | Länge [mm] | 250 | EN 771-1:2011 |
| | Breite [mm] | 380 | |
| | Höhe [mm] | 249 | |
| Grenzabmaße | Abmaßklasse | Tm | |
| | Maßspanne | R2+ | |
| Form und Ausbildung |  | | |
| Mittlere Druckfestigkeit | Kategorie | Kategorie 1 | |
| | deklariert [N/mm ²] | 15 | |
| | Belastungsrichtung | senkrecht zur Lagerfuge | |
| Übliche Feuchtedehnung | | NPD | |
| Verbundfestigkeit [N/mm ²] | | 0,3 | EN 998-2:2010 |
| Gehalt an akt. löslichen Salzen | | Klasse S0 | EN 771-1:2011 |
| Wasseraufnahme [Masse %] | | NPD | |
| Brandverhalten | | Euroklasse A1 | |
| Wasserdampfdurchlässigkeit | | 5/10 | EN 1745:2012 |
| Bruttotrockenrohdichte | Mittelwert [kg/m ³] | 750 | EN 771-1:2011 |
| | Toleranzklasse | D2 | |
| | Form, Ausbildung, Maße und Grenzabmaße | siehe oben | |
| Wärmeleitfähigkeit [W/mK] λ 10 dry, unit | | 0,137 | |
| Frostwiderstand | | F0 | |
| Gefährliche Substanzen | | keine | |
| Mauerwerksgruppe | | - | EN 1996-1-1 |

Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterszeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

SENFTENBACHER Ziegelwerk
Flotzinger GmbH & Co KG
4973 Senftenbach, Bruck 31
Tel. 07751/8246 Fax 20080

(Franz Flotzinger, Geschäftsführer)