



Gesamte Österreichische Ziegelindustrie  
Fachverband der Stein- und  
keramischen Industrie  
BgA „Initiative Ziegel“  
Wiedner Hauptstraße 63  
Postfach 329  
1045 Wien

Magistratsabteilung 39  
Rinnböckstraße 15/2  
1110 Wien  
Telefon +43 1 4000 8039  
Fax +43 1 4000 99 8039  
post@ma39.wien.gv.at  
ma39.wien.at

per Mail: prommer@ziegel.at

MA 39 – 24-02162

Wien, 7. März 2024  
Gesamtseiten: 1

## Verlängerung der Gültigkeit des Klassifizierungsberichtes MA 39 – VFA 2019-0182.01

### Feuerwiderstand von Wänden aus Mauerziegel in einem Dickenbereich von 170 mm bis 500 mm

**Auftraggeber:** Gesamte Österreichische Ziegelindustrie Fachverband der  
Stein- und keramischen Industrie

**Auftragsdatum:** 7. März 2024

**Datum des  
Klassifizierungsberichtes:** 13. Februar 2019

Die Gültigkeit des Klassifizierungsberichtes wird um weitere 5 Jahre verlängert. Sie erlischt somit spätestens am 13. Februar 2029. Sollten sich grundlegende Prüf- oder Bewertungskriterien ändern, erlischt die Gültigkeit vor Ablauf dieser Frist. Weiters erlischt die Gültigkeit dann, wenn der Auftraggeber unzulässige technische Änderungen am Produkt vornimmt. Diese Verlängerung gilt nur in Verbindung mit dem originalen Klassifizierungsbericht – insbesondere der darin definierte direkte Anwendungsbereich ist zu beachten.

Der Sachbearbeiter  
Dipl.-HTL-Ing. Kurt Danzinger, MSc  
Technischer Oberamtsrat

Der Laborleiter  
Dipl.-Ing. Dieter Werner, MSc  
Oberstadtbaurat

Der Leiter der Prüf-, Inspektions-  
und Zertifizierungsstelle  
Dipl.-Ing. Georg Pommer  
Senatsrat

Das Dokument wurde elektronisch signiert (Aussteller: Stadt Wien Benutzer CA 2). Die händische Unterschrift wurde aus Sicherheitsgründen entfernt. Sollten Sie ein Dokument in Papierform mit händischen Unterschriften benötigen, kann dieses bei der MA 39 per Mail (post@ma39.wien.gv.at) angefordert werden.



Zertifiziert gemäß den Forderungen der ÖNORM EN ISO 9001:2015 und der ÖNORM EN ISO 14001:2015 durch die Quality Austria. Akkreditiert als Prüf- und Inspektionsstelle gemäß AkkG per Bescheid des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort auf Basis ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17025 und ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17020. Akkreditiert als Zertifizierungsstelle gemäß AkkG per Bescheid des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort auf Basis ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17065. Notifizierte Stelle (Notified body) gemäß Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (EU-Bauprodukteverordnung) unter der Kennnummer 1139. [www.bmdw.gv.at/Services/Akkreditierung/AkkreditiertePIZ-Stellen.html](http://www.bmdw.gv.at/Services/Akkreditierung/AkkreditiertePIZ-Stellen.html)  
Prüfungen beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Veröffentlichung und Auszüge bedürfen der schriftlichen Bewilligung der MA 39.  
Bitte beachten Sie die derzeit gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MA 39 im Internet unter [ma39.wien.at](http://ma39.wien.at).  
Information gemäß Artikel 13 DSGVO: Es wird darauf hingewiesen, dass die im Rahmen der Tätigkeiten der MA 39 erfassten Daten automationsunterstützt verarbeitet werden.  
Bankverbindung: Bank Austria, IBAN: AT631200051428007186; BIC: BKAUATWW; UID: ATU 36801500; Öffnungszeiten: Mo. bis Do. 7:30 - 15:30 Uhr und Fr. 7:30 - 13:30 Uhr

Gesamte Österreichische Ziegelindustrie  
Fachverband der Stein- und  
keramischen Industrie  
BgA „Initiative Ziegel“  
Wiedner Hauptstraße 63  
Postfach 329  
1045 Wien



Magistrat der Stadt Wien  
Magistratsabteilung 39  
Prüf-, Überwachungs- und  
Zertifizierungsstelle der Stadt Wien  
Standort: Rinnböckstraße 15/2  
1110 Wien  
Tel.: (+43 1) 4000-8039  
Fax: (+43 1) 4000-99-8039  
E-Mail: [post@ma39.wien.gv.at](mailto:post@ma39.wien.gv.at)  
[www.ma39.wien.at](http://www.ma39.wien.at)



MA 39 – VFA 2019-0182.01

Wien, 13. Februar 2019

## KLASSIFIZIERUNG ZUM FEUERWIDERSTAND

### NACH EN 13501-2:2016

**Auftraggeber:** Gesamte Österreichische Ziegelindustrie  
Fachverband der Stein- und keramischen Industrie

**Erstellt von:** Magistratsabteilung 39 –  
Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien

**Nr. der notifizierten Stelle:** 1139

**Produktname:** Wände aus Mauerziegel in einem Dickenbereich von 170 mm bis 500 mm

**Nr. des Klassifizierungsberichts:** MA 39 – VFA 2019-0182.01

**Ausgabennummer:** 2

**Datum der Ausgabe:** 13. Februar 2019

Dieser Klassifizierungsbericht ersetzt den Klassifizierungsbericht MA 39 –VFA 2014-0096.01.

Dieser Klassifizierungsbericht umfasst 4 Seiten.

Prüfungen beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände.

Dieser Bericht ist mit dem Amtssiegel der Stadt Wien versehen.

Veröffentlichung und Auszüge bedürfen der schriftlichen Bewilligung der MA 39.  
Bitte beachten Sie die derzeit gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MA 39  
im Internet unter <http://www.ma39.wien.at>.

Zertifiziert gemäß den Forderungen der ÖNORM EN ISO 9001:2015 und der ÖNORM EN  
ISO 14001:2015 durch die Quality Austria.

Akkreditiert als Prüf- und Inspektionsstelle gemäß AkkG per Bescheid des Bundesministeriums  
für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft auf Basis ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17025 und  
ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17020.

Akkreditiert als Zertifizierungsstelle gemäß AkkG per Bescheid des Bundesministeriums für  
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft auf Basis ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17065.

Notifizierte Stelle (Notified body) gemäß Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauprodukte-  
verordnung) unter der Kennnummer 1139.

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag: 7:30 - 15:30 Uhr und Freitag: 7:30 - 13:30 Uhr; UID: ATU 36801500  
Bankverbindung: Bank Austria, IBAN: AT631200051428007186; BIC: BKAUATWW





## 1 Einführung

Dieser Klassifizierungsbericht definiert die Klassifizierung, die den tragenden Wänden aus Mauerziegel in einem Dickenbereich von 170 mm bis 500 mm (verputzt und mit/ohne Wärmedämmung) in Abhängigkeit der Rohdichte der einzelnen Ziegelformate, beschrieben in den in Punkt 3.1 angeführten Prüfberichten, in Übereinstimmung mit den in der ÖNORM EN 13501-2 angegebenen Verfahren zugewiesen werden.

## 2 Details des Bauteils

### 2.1 Art der Funktion

Die tragende Wand wird als ein typenklassifiziertes Bauteil definiert. Ihre Funktion besteht darin, dem Feuer in Hinblick auf Tragfähigkeit, Wärmedämmung, Raumabschluss und Widerstand gegen mechanische Belastung zu widerstehen.

### 2.2 Beschreibung

Die gegenständlichen tragenden Wände werden vollständig in den in Punkt 3.1 angeführten Prüfberichten, die der Klassifizierung zugrunde liegen, beschrieben.


#### Kurzbeschreibung:

Die Wände sind aus Mauerziegel hergestellt. Die Wände können beidseitig oder einseitig verputzt sowie mit/ohne Wärmedämmung in Plan- oder Hochlochziegelmauerwerk ausgeführt werden. Eine vollständige Beschreibung der Ziegelwände ist in den angeführten Prüfberichten ersichtlich.

## 3 Prüfberichte und Prüfergebnisse zur Unterstützung dieser Klassifizierung

### 3.1 Prüfberichte

- Prüfbericht MA 39 – VFA 2007-1329.01 (Prüfung vom 9. Oktober 2007)
- Prüfbericht MA 39 – VFA 2007-1330.01 (Prüfung vom 23. Oktober 2007)
- Prüfbericht MA 39 – VFA 2007-1331.01 (Prüfung vom 18. September 2007)
- Prüfbericht MA 39 – VFA 2007-1332.01 (Prüfung vom 23. August 2007)
- Prüfbericht MA 39 – VFA 2008-0499.01 (Prüfung vom 9. Januar 2008)
- Prüfbericht MA 39 – VFA 2008-0509.01 (Prüfung vom 16. Januar 2008)
- Prüfbericht MA 39 – VFA 2008-1156.01 (Prüfung vom 22. Juli 2008)
- Prüfbericht MA 39 – VFA 2009-1275.01 (Prüfung vom 30. September 2009)
- Prüfbericht MA 39 – VFA 2014-0078.01 (Prüfung vom 17. Jänner 2014)
- Prüfbericht MA 39 – VFA 2018-1247.01 (Prüfung vom 23. Oktober 2018)
- Prüfbericht Nr. 3152/1494 (TU-Braunschweig)



## 4 Klassifizierung

Diese Klassifizierung wurde in Übereinstimmung mit dem Abschnitt 7.3.2 der ÖNORM EN 13501-2 durchgeführt und gilt ausschließlich für Mauerziegel aus der Produktion der Österreichischen Ziegelindustrie.

### 4.1 Klassifizierungstabelle

Gruppe nach ÖNORM EN 1996-1-1	Ausnutzungs- faktor a	Wanddicke [cm]	Rohdichte [kg/m <sup>3</sup> ] mind.	brandseitig verputzt	Klassifizierung	Druckfestigkeit mind. [N/mm <sup>2</sup> ]
----------------------------------	--------------------------	-------------------	---	-------------------------	-----------------	---

Gruppe 1 Lochanteil ≤ 25 %	≤ 1	ab 17	1000	nein	REI-90	12,5
	≤ 1	ab 17	820	ja	REI-M-90	12,5
	≤ 1	ab 17	820	ja	REI-90	12,5
	≤ 1	ab 20	1050	ja	REI-M-180	15
Verfüllziegel	≤ 1	ab 20	638	ja	REI-M-90	12,5

Gruppe 2 Lochanteil ≤ 55 %	≤ 1	ab 17	820	ja	REI-M-90	12,5
	≤ 1	ab 17	820	ja	REI-90	12,5
	≤ 1	ab 17	1000	nein	REI-90	12,5
	≤ 1	ab 20	820	ja	REI-90	12,5
	≤ 1	ab 20	1050	ja	REI-M-180	15
	≤ 1	ab 20	1050	ja	REI-180	15
	≤ 1	ab 25	820	ja	REI-M-90	12,5
	≤ 1	ab 25	820	ja	REI-90	12,5
	≤ 0,6	ab 17	680	ja	REI-180	7,5
	≤ 0,6	ab 17	850	nein	REI-90	12,5
	≤ 0,6	ab 20	680	ja	REI-180	7,5
	≤ 0,6	ab 20	820	ja	REI-M-90	12,5
	≤ 0,6	ab 20	1050	ja	REI-M-180	15
	≤ 0,6	ab 20	1050	ja	REI-180	15
	≤ 0,6	ab 20	1050	nein	REI-M-90	15
	≤ 0,6	ab 25	650	ja	REI-90	7,5
	≤ 0,6	ab 30	650	ja	REI-90	7,5
	≤ 0,6	ab 38	590	ja	REI-120	6
	≤ 0,6	ab 38	590	nein	REI-120	6
≤ 0,6	ab 38	590	ja	REI-90	5	

Gruppe 3 Lochanteil $\leq 70$ %	$\leq 0,6$	ab 25	700	ja	REI-90	7,5
	$\leq 0,6$	ab 38	590	ja	REI-120	6
	$\leq 0,6$	ab 38	590	nein	REI-120	6
	$\leq 0,6$	ab 38	590	ja	REI-90	5

Schlitze und Aussparungen, die nach EN 1996-1-1, Punkt 8.6, ohne gesonderten rechnerischen Nachweis zulässig sind, reduzieren nicht die Feuerwiderstandsdauern dieser Klassifizierungstabelle.

## 5 Einschränkungen

### 5.1 Allgemeines

Die Geltungsdauer dieses Klassifizierungsberichtes beträgt längstens 5 Jahre und kann unter Voraussetzung, dass sich die Produkte und der Anwendungsbereich der Produkte nicht verändert nach schriftlichem Antrag wiederum befristet verlängert werden. Sie endet somit spätestens am 13. Februar 2024. Allenfalls diese Geltungsdauer beschränkende Bestimmungen europäischer Produktnormen sind zu beachten.

Sollten sich grundlegende Prüf- oder Bewertungskriterien ändern, erlischt die Gültigkeit jedoch vor Ablauf der Frist. Weiters erlischt die Gültigkeit, wenn der Antragsteller unzulässige technische Veränderungen vornimmt, die nicht mit dem direkten bzw. erweiterten Anwendungsbereich abgedeckt sind.

### 5.2 Warnhinweis

Dieses Dokument stellt keine Typengenehmigung oder Zertifizierung des Produktes dar.

Der Sachbearbeiter:

Der Laboratoriumsleiter:

Der Leiter der Prüf-, Überwachungs-  
und Zertifizierungsstelle:

Dipl.-HTL-Ing. Kurt Danzinger, MSc  
Techn.Amstrat

Dipl.-Ing. Dieter Werner, MSc  
Oberstadtbaurat

Dipl.-Ing. Georg Pommer  
Senatsrat